

KARMAR - PRODUKTDATA

MATERIALKVALITÉ	
Våra karmar tillverkas av kallvalsad och / eller rostfri stålplåt. I vissa fall sker tillverkning i elgalvaniserad stålplåt. Plåttjocklekar i karmprofiler är 1,5 och 2,0 mm. Infästningsdetaljer i karmarna utförs i 3,0 alternativt 4,0 mm:s stålplåt.	Kvalitetsbeteckningar Kallvalsad stålplåt - DC01 SS EN 10130 Rostfri stålplåt - SS 2333 eller SS 2343 Elgalvaniserad stålplåt - ST02 Z 2,5/2,5

GÅNGJÄRN	
Som standard använder vi gångjärnstyp Assa 3241-04/05. Detta kan kombineras med dörrhalva av typ 3228, 3229, 3244, 3248 och 3278. Andra gångjärnstyper används vid behov eller mot order.	Ytbehandlingar Standardytbehandling är glansförzinkat (Assakod 057) Andra ytor kan levereras mot order

LÅSURTAG	
Urtag för lås görs direkt i karmsidan och är standardiserat för Assa och Trio-Ving modullåsserie. Vid behov, eller då så erfordras kan urtag som passar andra lås göras. Standardurtaget är försett med en låskåpa där justertungor för kolvarna finns.	Övriga urtag Vi kan utföra urtag för alla förekommande behov, t.ex. för elektriska slutbleck, magnet-kontakter, karmöverföringar, låskolvskontakter, kanalisationer m.m.

YTBEHANDLING	
Som standard pulverlackeras alla karmar. Vår standardkulör är NCS S 0502-Y med glansvärde enl. RAL GL med värde 80. Mot order kan vi utföra lackering i alla färgvarianter i både RAL- och NCS-systemet. Som alternativ till grundmålad karm, tillverkar vi i elförzinkat utförande, där sedan ytbehandling kan utföras på byggplatsen. Synliga rostfria ytor är nylonborstade.	Kulörkvalité Normalt används mixpulver i standardkulören. Mix är en blandning av epoxi och polyester. I svåra miljöer kan rent epoxipulver användas. I utomhusmiljö används vanligen ren polyester. Som extra korrosionsskydd utomhus, rekommenderar vi polyesterkvalité på en varmförzinkad eller rostfri karm.

MILJÖ	
Allt karm- och förpackningsmaterial kan återvinnas. Eventuella tätningsslister som består av EPDM-gummi, kan avfallsdeponeras om tillåtet enl. lokala föreskrifter. Vid återvinning bör den justerbara karmskruven separeras från karmen. Skruven består av en aluminium-zinklegering som separat kan återvinnas.	Farliga ämnen I karmskruven ingår zink. Totalt ingår mellan 180 och 400 gram per karm, beroende på vilken karmtyp som levererats. Karmskruven är återvinningsbar.